



Professionelle Qualität und Leistung  
von Anfang bis Ende 2005 - Heute



# AEROCLEAN FLOCKUNGSMITTEL

Universell in den unterschiedlichsten Wasseraufbereitungsanlagen (LKW und PKW) als Reaktionsmittel einsetzbar

## Eigenschaften:

Aeroclean Flockungsmittel ist eine wässrige Polyaluminiumchloridlösung zur Koagulation und Flockung von Brauch- und Abwasser. Bereits die Zugabe geringer Mengen Flockungsmittel bewirkt eine umfassende und ausgeprägte Flockenbildung. Diese Flocken lassen sich problemlos sedimentieren oder flotieren und anschließend abfiltrieren. Unerwünschte Wasserinhaltsstoffe (z. B. Öle, Fette, Tenside, Wachse, Benzin, Teer, Harz sowie anorganischer Schmutz ) werden aus dem Brauchwasser entfernt, so dass das Recyclingwasser wieder für den Waschprozess zur Verfügung steht.

## Anwendung:

Das Produkt wird zur Flockung von Schmutzbestandteilen im Abwasser im pH-Bereich 6,5 – 8,5 eingesetzt. Die Dosierung ist abhängig von der Belastung des Ab- bzw. Brauchwassers (siehe Angaben des Anlagenherstellers). Als Richtwert gilt 50-150 ml/m<sup>3</sup> Abwasser. Aeroclean Flockungsmittel kann auch direkt im Schlammfang eingesetzt werden, wodurch die Funktionsweise der Abscheideanlage deutlich verbessert wird.während des Anlagenbetriebes

## Technische Daten

**Dichte:** (20° C) ca. 1,33 kg/ l

**pH-Wert:** konz. ca. 1,4

**Inhaltsstoffe:** wässrige Polyaluminiumchloridlösung

**In folgenden Gebinden erhältlich...**

10 Liter Kanister, 25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

VeboSchmidt GmbH – Friedrich-Wilhelm-Str. 82a - 32425 Minden  
Tel: +49 (0) 571 – 38642 - 80, Fax: +49 (0) 571 – 38642 - 82  
support@veboschmidt.eu - www.veboschmidt.eu

