



Professionelle Qualität und Leistung  
von Anfang bis Ende 2005 - Heute



# AEROCLEAN HEIß WACHS

Konzentrat für die Fahrzeugkonservierung

## Eigenschaften:

Dieses spezielle Konzentrat bewirkt die Fahrzeugtrocknung und gibt dem Fahrzeug sogleich Glanz und eine temporäre Lackkonservierung. Nach dem Aufsprühen über den jeweiligen Bogen der Fahrzeugwaschanlage reißt der Wasserfilm sofort auf, so dass im anschließenden Trocknungsbogen eine optimale Fahrzeugtrocknung erreicht werden kann. Gleichzeitig erhält das Fahrzeug eine Glanzkonservierung.

## Anwendung:

Das Konzentrat wird in der Regel pur oder maximal bis 1:3 mit Wasser vorverdünnt und über die Dosierpumpe dem Waschvorgang zugeführt. Bei Verwendung als Heißwachs erfolgt der Produktauftrag mit einer Temperatur von ca. 60 °C. Als Schaumglanz erfolgt der Produktauftrag kalt. Die Dosierpumpen sind so einzustellen, dass der Produktverbrauch pro Wäsche bei ca. 10 – 30 ml liegt. Auslitern unterstützt den wirtschaftlichen Vorteil.

In SB-Waschplätzen kommt das Produkt nach dem Waschvorgang zum Einsatz und wird mittels Wasserstrahl auf die Fahrzeugfläche aufgetragen. Je nach Anlagentyp wird das Produkt pur oder bis 1:5 mit Wasser vorverdünnt zudosiert. Die Anwendungskonzentration selbst sollte bei ca. 0,2

## Technische Daten

Dichte: (20 ° C) 1,0 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: konz. ca. 7

Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside, kationische Tenside.

## In folgenden Gebinden erhältlich...

25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

VeboSchmidt GmbH – Friedrich-Wilhelm-Str. 82a - 32425 Minden  
Tel: +49 (0) 571 – 38642 - 80, Fax: +49 (0) 571 – 38642 - 82  
support@veboschmidt.eu - www.veboschmidt.eu

